Выбор устройства (ПО) для записи

- Нахождение ПО в "реестре: российского ПО"
- Интеграция с продуктами ГК «Рубеж»
- Отсутствие специфических требований к ПО
- БР/БГ
- Аналитика, не поддерживаемая ПО R-Operator
- Интеграции со слаботочными системами сторонних вендоров
- Наличие сухих контактов
- Очень маленький бюджет/без интеграций

R-Operator

Типовые серверы:

Видеосервер RV-SE2300 Оператор ECO – 32 канала
Видеосервер RV-SE2600 Оператор ECO – 64 канала
Видеосервер RV-SE2900 Оператор ECO – 128 каналов
Видеосервер RV-SE2600 Оператор PRO – 64 канала
Видеосервер RV-SE2800 Оператор PRO – 96 каналов
Видеосервер RV-SE2900 Оператор PRO – 128 каналов

Типовые АРМ:

Рабочая станция RV-W50320 Оператор ECO – 32 канала/2 монитора
Рабочая станция RV-W50640 Оператор ECO – 64 канала/4 монитора
Рабочая станция RV-W50960 Оператор PRO – 96 каналов/6 мониторов
Рабочая станция RV-WS1280 Оператор PRO – 128 каналов/8 мониторов

R-Operator

Проектные ПАК:

Решения по требованиям заказчика с индивидуальным № сборки. Для расчета обратиться в отдел продаж RVI (для постановки задачи на расчет в отдел пресейл)

RVi-Интегратор

Проектные ПАК:

Решения по требованиям заказчика с индивидуальным № сборки. Для расчета обратиться в отдел продаж RVI (для постановки задачи на расчет в отдел пресейл)

Видеорегистратор 2й серии

RVi-2NR16281-P – 16 Каналов + PoE
RVi-2NR32481 – 32 канала
RVi-2NR64851 – 64 канала

АРМ для видеорегистраторов 2й серии (при необходимости)
с другим ПО не работают!!!

Рабочая станция RV-W50640 ECO-S – 64 канала/4 монитора
Рабочая станция RV-W50960 ECO-S – 96 каналов/4 монитора
Рабочая станция RV-WS1280 ECO-S – 128 каналов/4 монитора

СХД (при необходимости)

Типовые:

СХД RV-SS4100 PRO-RH-RX – 600Тб
СХД RV-SS4200 PRO-RH-RX – 1000Тб
СХД RV-SS4300 PRO-RH-RX – 1500Тб

Проектные

Решения по требованиям заказчика с индивидуальным № сборки. Для расчета обратиться в отдел продаж RVI (для постановки задачи на расчет в отдел пресейл)

Выбор камер

Нет специализированных требований

R-Operator

Камеры 2й серии среднего ценового сегмента с поддержкой классификации и трекинга объектов

Уличные стационарные
RVi-2NCT3419 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT2479 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT2488 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT5456 (2.8) white
RVi-2NCT4488 (2.8-12) white
RVi-2NCT5459 (2.8) white
RVi-2NCT5459 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT5458 (2.8) white

Внутренние
RVi-2NCD2479 (2.8) white
RVi-2NCD2479 (2.7-13.5) white
RVi-2NCD2489 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT4454 (2.8) white
RVi-2NCD4488 (2.8-12) white
RVi-2NCD5458 (2.8) white
RVi-2NCD5459 (2.7-13.5) white
RVi-2NCD5458 (2.8) white
RVi-2NCD8459 (2.8-12) white

Уличные PTZ
RVi-2NCZ24425 (5-125)
RVi-2NCZ24418 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ24531 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ8460 (5.7-228)

Внутренние PTZ
RVi-2NCD5505 (2.7-13.5) white
RVi-2NCR5405 (2.7-13.5) white

Rvi-Integrator

Камеры из всех сегментов

Уличные стационарные
2я серия, высокий ценовой сегмент
RVi-2NCT5329 (2.7-12)
RVi-2NCT5329 (5-50)
RVi-2NCT5389 (4.5-18)
RVi-2NCT5329 (2.7-13.5)
RVi-2NCT4359 (2.7-12)
RVi-2NCT8359 (2.4-11)

Уличные PTZ
2я серия
RVi-2NCZ24425 (5-125)
RVi-2NCZ24418 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ24531 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ35516-AI (6.5-216)

Спецрешения
https://regroup.ru/catalog/resheniya_bm_na/specializirovannye_resheniya/

Уличные стационарные
Тип 1 (MMC) - RVi-CFG4U/R
Тип 2 (ТРВ) - RVi-CFG4U/R

Внутренние
Тип 4 (BBH) - RVi-CFG4U/R

Уличные стационарные
2я серия
RVi-2NCT5568 (4.8)
RVi-2NCT5568 (4.5)
RVi-2NCT5568 (4.9)
RVi-2NCT5568 (6-0)
RVi-2NCT5568 (8.0)
RVi-2NCT5389 (2.7-13.5)

Внутренние
3я серия
RVi-2NCD5369 (2.7-13.5)
RVi-2NCD5469 (2.7-13.5)
RVi-2NCD5D059 (2.8-8.0)
RVi-2NCF5066 (2.8)
RVi-2NCT5066 (4.0)
RVi-2NCF5066 (6.0)
RVi-2NCF5066 (8.0)
RVi-2NCT5066 (8.0)
RVi-2NCF5366M (8.0)
RVi-2NCT5366M (8.0)
RVi-2NCF5366M (8.0)
RVi-2NCF5366M (8.0)
RVi-2NCT5368 (1.55)
RVi-2NCT5369M (2.7-13.5)

Уличные PTZ
2я серия, высокий ценовой сегмент
RVi-2NCZ35836-AI (6.0-216)
RVi-2NCZ8740 (6.5-260)

Распознавание на базе ПО R-Auto

Уличные стационарные
2я серия
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCT5479 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT5469 (8-32)
RVi-2NCT5879 (2.7-12)
RVi-2NCT5389 (4.5-18)
RVi-2NCT5389 (5-50)
RVi-2NCT5389 (6-32)
RVi-2NCT4359 (5-50)
RVi-2NCT5589 (6.4-32)

3я серия
RVi-2NCT5869 (2.7-13.5)

Распознавание на борту камеры

RVi-1NCT5479 (2.7-13.5) – для управления программирующим устройством требуется ПО R-Operator!

Уличные стационарные
2я серия
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCT5479 (2.7-13.5) white
RVi-2NCT5379 (2.7-13.5)
RVi-2NCD5079 (2.7-12)
RVi-2NCD5089 (3.6-14)

3я серия
RVi-2NCD5369 (2.7-13.5)

Панорамные (угол обзора >160°)

2я серия

Уличные
RVi-2NCT4414R (10 white
RVi-2NCT5436 (1.68)

Внутренние
RVi-2NCE5436 (1.68)
RVi-2NCE8436 (1.68)
RVi-2NCF8036 (1.4) white (PoWEye)

3я серия

Внутренние
RVi-2NCD5D093 (1.8 8.0 (4 независимых сенсора)

ПП № 719 и ПП № 878

Уличные стационарные
2я серия, RU
RVi-2NCT5329 (2.8) RU
RVi-2NCT5329 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCT5368 (2.8) RU
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCT8359 (2.7-13.5) RU

Внутренние
2я серия, RU
RVi-2NCD5329 (2.8) RU
RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCD5369 (2.8) RU
RVi-2NCD5369 (2.7-13.5) RU
RVi-2NCD8359 (2.7-13.5) RU

Очень маленький бюджет/без интеграций

Уличные стационарные
2я серия, низкий ценовой сегмент

RVi-2NCT5569 (5-50)
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5)

Внутренние
2я серия, низкий ценовой сегмент
RVi-2NCT2368 (2.8)
RVi-2NCD4469 (2.7-13.5)
RVi-2NCF3368 (2.8)

Уличные PTZ
2я серия, средний ценовой сегмент
RVi-2NCZ24425 (5-125)
RVi-2NCZ24418 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ24531 (4.5-148.5)
RVi-2NCZ8460 (5.7-228)

Внутренние PTZ
2я серия, низкий ценовой сегмент
RVi-2NCR5405 (5.3-78.5)

Спецрешения (взрывозащита, антикоррозия, тепловизоры)

В зависимости от типа устройств, требований и т.д. актуальный ассортимент:

https://regroup.ru/catalog/resheniya_bm_na/specializirovannye_resheniya/

Выбор сетевых коммутаторов

Настольная установка

Неуправляемые

4 порта PoE
RVi-1NS04F-2T

8 портов PoE
RVi-1NS08F-2T
RVi-1NS08F-2T (Скорость Uplink 1G)

16 портов PoE
RVi-1NS16F-17-1C

Установка в стойку 19"

Управляемые, L2

16 портов PoE
RVi-2NSM16G-2C

24 порта PoE
RVi-2NSM24G-4C
RVi-2NSM24G-4S rev.2
RVi-2NSM24G-2C/S

48 портов PoE
RVi-2NSM48G-4S

Управляемые, L3

Доступ (PoE)

24 порта PoE, 4 SFP+
RVi-2NSM24G-4SP rev.2

48 портов PoE, 4 SFP+
RVi-2NSM48G-4SP

Агрегация (SFP)

8 SFP, 12 RJ45 (не PoE!) портов
RVi-2NSM8G-12SP
RVi-2NSM8G-12X

24 SFP, 6 SFP+, 8 RJ45 (не PoE!) портов
RVi-2NSD24G24G-6X

24 SFP, 6 SFP+, 24 RJ45 (не PoE!) портов
RVi-2NSD24G24G-6X

48 SFP, 6 SFP+ портов
RVi-2NSM48G-6X

Установка в уличный шкаф (индустриальное исполнение)

Управляемые, L2

4 PoE, 2 SFP портов
RVi-2NSIM04SP-2S

8 PoE, 2 SFP портов
RVi-2NSIM08SP-2S

8 PoE, 4 SFP/2 RJ45 Портов (2 комбинированные, 2 независимые)
RVi-2NSIM08SP-3S4S

ВСЕ МОДЕЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!!!
(подходящие модели представлены ниже)

Выбор SFP модулей

Витая пара (разъем RJ45)

Скорость передачи 1 Гбит/с

Дальность передачи до 100 м

RVi-2NSTR11-T

Скорость передачи 10 Гбит/с

Дальность передачи до 30 м

RVi-2NSTR12-TX

Оптоволоконный кабель (разъем LC)

Скорость передачи 1 Гбит/с

Дальность передачи до 550 м

RVi-2NSTR21-SX

Индустриальное исполнение
RVi-2NSTR21-SX-I

Дальность передачи до 3 км

Закладывать парно:
RVi-2NSTR21-BX1
RVi-2NSR21-BX3

Дальность передачи до 20 км

RVi-2NSTR21-LX20

Индустриальное исполнение
RVi-2NSTR21-LX20-I

Закладывать парно:
RVi-2NSTT21-BX20
RVi-2NSR21-BX20

Индустриальное исполнение, закладывать парно:
RVi-2NSTT21-BX20-I

Скорость передачи 10 Гбит/с

Дальность передачи до 300 м

RVi-2NSTR22-SR

Дальность передачи до 10 км

RVi-2NSTR22-LR

Дальность передачи до 20 км

Закладывать парно:
RVi-2NSTT22-BX20
RVi-2NSR22-BX20

Выбор прочего сетевого оборудования

Грозозащита

С поддержкой PoE

1 порт
RVi-1NSPSD-1GP

8 портов
RVi-1NSPSD-8GP

16 портов
RVi-1NSPSD-16GP

24 порта
RVi-1NSPSD-24GP

Без поддержки PoE

1 порт
RVi-1NSPSD-1G

Увеличение длины линии

Увеличение дальности до 100 м

Увеличение дальности до 100 м по витой паре
RVi-1NETR-2FP

Увеличение дальности более 100 м

Увеличение дальности до 500м по максимальному кабелю
RVi-1NT20-1FP – 1 порт
RVi-1NT20-4FP – 4 порта

Питание

PoE инжекторы

До 30 Вт (PoE, PoE+)
RVi-1NP001

До 90 Вт (Hi-PoE)
RVi-1NP060

БП для индустриальных коммутаторов

Для 4х портовых
RVi-1PS4025-C

Для 8ми портовых
RVi-1PS4058-C

Выбор дополнительного оборудования СВН

Сетевые громкоговорители (совместимы только с ПО R-Operator)

Уличное исполнение

Монтаж на стену, опору
RVi-2PAH1H

Внутреннее исполнение

Монтаж на стену
RVi-2PAH1W

Монтаж в подвесной потолок
RVi-2PAM12

ИК прожекторы

Длина волны 850нм (красное свечение)

Дистанция освещения 60м
RVi-1IRL-8W

Дистанция освещения 120м
RVi-1IRL-8M

Дистанция освещения 180м
RVi-1IRL-8T

Длина волны 940нм (невидимое свечение)

Дистанция освещения 20м
RVi-1IRL-9W

Дистанция освещения 20м
RVi-1IRL-9M

Дистанция освещения 35м
RVi-1IRL-9T

Пульты управления PTZ

Без отображения видео

RVi-2NR01

С возможностью просмотра видео

RVi-2NR03 – отображение 1 канала, поддержка питания по PoE

RVi-2NR05 – отображение до 4 каналов

Мониторы

Диагональ 22"

Разрешение FullHD
RVi-2MZ22F-2P

Диагональ 32"

Разрешение FullHD
RVi-2MZ32F-2P

Разрешение 4K
RVi-2MZ32U-1P

Диагональ 43"

Разрешение 4K
RVi-2MZ43U-2M

Диагональ 55"

Разрешение 4K
RVi-2MS55U-1M

Сетевые видеодекодеры

RVi-2NDS6760 – 16 каналов/1 монитор

Проект на оборудовании RVI